

Alfa olefina lineal Elevexx™ 2024 AO

Especificación provisional

Juntos ganamos

Esta alfa olefina lineal se puede utilizar para fabricar aditivos de lubricantes. Estos materiales a su vez se aplican en la formulación de aceites de lubricación utilizados en varias industrias para mejorar el desempeño de los motores. Las alfa olefinas lineales Elevexx™ proporcionan el producto de alta pureza requerido para estas aplicaciones.

Elevexx™ 2024 AO

Propiedad	UdM	Método de prueba	Especificación provisional	
			Mín.	Máx.
C20-C24 totales	% en peso	AM-S 1798	95	
C16 y más ligeros	% en peso	AM-S 1798		0.05
C18	% en peso	AM-S 1798		5
C20	% en peso	AM-S 1798	40	55
C22	% en peso	AM-S 1798	30	45
C24	% en peso	AM-S 1798	6	23
C26 y más pesados	% en peso	AM-S 1798		1
Alfa olefinas lineales totales	% en peso	AM-S 1798	80	
Olefinas lineales internas + ramificadas totales	% en peso	AM-S 1798		20
Agua	ppmw	ASTM D6304		100
Color, Saybolt		ASTM D6045	30	
Apariencia		AM-S 1916	Pasa	

©2002 ExonNobbl. ExonNobbl. ExonNobbl. et positive de ExonNobbl. et positive de la "Ne entrelazada y otros nombres de productos o servicios utilizados en este documento son marcas comerciales de ExonNobbl. et a medida en que ExonNobbl. attornica di estribució, exhibito o copia de este documento no está abretado, este documento no está abretado, estribución exposita de estribución exhibito do recipia de servicione de la comercia del la comercia

