

Grados recomendados y compatibilidad Escorez™

Polímeros base para aplicaciones adhesivas	Grados principales aplicables de Escorez™*
Etilvinilacetato	
▪ 28 %	Escorez 5600, 5615, 5637, 5690
▪ 15 %	Escorez 1310LC, 5300, 5320, 5340, 5380, 5400, 5415, 1315, 1102
Polipropileno atáctico	Escorez 1102, 1310LC, 1304, 5400, 5415
Copolímeros de bloque SIS	Escorez 1310LC, 1304, (mix 2203LC/5400) 5400, 5415
Copolímeros de bloques SBS	Escorez 5600, 5615, 5637, 5690
Copolímeros de bloques SEBS	Escorez 5300, 5320, 5340, 5380
Caucho natural	Escorez 1102, 1304, 2203LC, 1310LC
Poliisopreno sintético	Escorez 1304, 1315, 5300, 5320, 5340, 5380, 5400, 5415
Caucho de poliisobutileno/butil	Escorez 1102
Caucho estireno-butadieno	Escorez 5600, 5615, 5637, 5690

*Resinas enumeradas en orden general de utilidad

© 2020 ExxonMobil. Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecientes a Exxon Mobil Corporation o a una de sus subsidiarias.

ExxonMobil

Energy lives here™